

**Nuevo****Especificaciones técnicas:****Sirius 3RW30**

Tensión de conexión	200-480 VAC
Frecuencia de conexión	45-66 Hz
Tensión de control	110...230 VAC /DC
Rampa de tensión	40-100 %
Potenciómetros de ajuste	2
Bypass incorporado	Si
Tiempos de rampa	0-20 seg.
Entrada termistor PTC	Si
Temperatura de operación	40 °C
Control en fases	2
Tarjeta de Control	Solo Arranque Suave



	Tipo	Tamaño	I nominal motor (A)	Potencia del motor (HP) <sup>1)</sup>	
				220 V	440 V
100018252	3RW3013-1BB14	S00	3.6	0.5	1.5
100018254	3RW3014-1BB14	S00	6.5	1.0	3.0
100018256	3RW3016-1BB14	S00	9.0	2.0	5.0
100018258	3RW3017-1BB14	S00	12.5	3.0	7.5
100018260	3RW3018-1BB14	S00	17.6	3.0	10
100018262	3RW3026-1BB14	S0	25	3.0	15
100018264	3RW3027-1BB14	S0	32	7.5	20
100018266	3RW3028-1BB14	S0	38	10	25
100018268	3RW3036-1BB14	S2	45	10	30
100018270	3RW3037-1BB14	S2	63	15	40
100018272	3RW3038-1BB14	S2	72	20	40
100018274	3RW3046-1BB14	S3	80	20	50
100018276	3RW3047-1BB14	S3	106	30	75



3RW40

**Especificaciones técnicas:**

	<b>Sirius 3RW40</b>	<b>Sirius 3RW40 134 Amp en Adealante</b>	<b>Sirius 3RW44</b>
Tensión de conexión	200-480 VAC	200-460 VAC	170-506 VAC
Frecuencia de conexión	45-66 Hz	45-66 Hz	45-66 Hz
Tensión de control	110...230 VAC /DC	115 VAC	115 VAC
Rampa de tensión	40-100 %	40-100 %	20-100 %
Potenciómetros de ajuste	6	6	Panel de programación
Bypass incorporado	Si	Si	Si
Tiempos de rampa	0-20 seg.	0-20 seg.	0 - 360 seg.
Torque de arranque	-	-	10 - 100%
Limitación de torque	-	-	20 - 200%
Limitación de corriente	130 - 500%	130 - 500%	125 - 550%
Impulso de arranque	-	-	-
Protección integrada del equipo	Si	Si	Si
Protección integrada del motor	Si	Si	Si
Frenado DC	-	-	Si
Monitoreo de estado y falla	Si	Si	Si
Entradas y salidas programables	-	-	Si
Entrada termistor PTC	Si	Si	Si
Temperatura de operación	40 °C	40 °C	40 °C
Control en fases	2	2	3
Tarjeta de Control	Arranque y Parada		

	Tipo	Tamaño	I nominal motor (A)	Potencia del motor (HP) <sup>1)</sup>	
				220 V	440 V
100018223	3RW4024-1BB14	S0	12.5	3.0	7.5
100018244	3RW4026-1BB14	S0	25	5.0	15
100018212	3RW4027-1BB14	S0	32	7.5	20
100018241	3RW4028-1BB14	S0	38	10	25
100018214	3RW4036-1BB14	S2	45	10	30
100018225	3RW4037-1BB14	S2	63	15	40
100018246	3RW4038-1BB14	S2	72	20	40
100018221	3RW4046-1BB14	S3	80	20	50
100018232	3RW4047-1BB14	S3	106	30	75
<b>Tension de conexión 200 - 460V</b>					
NO 100035053	3RW4055-6BB34	S6	134	40	75
NO 100014070	3RW4056-6BB34	S6	162	50	100
NO 100018187	3RW4073-6BB34	S12	230	75	150
NO 100018401	3RW4074-6BB34	S12	280	100	200
NO 100148926	3RW4075-6BB34	S12	356	125	250
NO 100018402	3RW4076-6BB34	S12	432	150	300