

	Referencia	Potencia HP	FS	Corriente (A) con FS a 115 V	Corriente (A) con FS a 230 V	Protección térmica
VELOCIDAD 3.600 RPM (2 polos) ejecución NEMA 56J (Importado)¹⁾						
100159346	A7B10001015929	1/4	1,60	4,5	2,3	Incorporada
100159348	A7B10001015930	1/3	1,60	5,7	2,9	Incorporada
100159370	A7B10001015931	1/2	1,80	7,3	3,7	Incorporada
100159372	A7B10001015933	1	1,60	12,8	6,4	Incorporada
VELOCIDAD 3.600 RPM (2 polos) ejecución NEMA 56J						
100138741	1RF3 092-2YB99	1/3	1,75	8,0	4,0	Incorporada
100138742	1RF3 093-2YB99	1/2	1,60	10,4	5,2	Incorporada
100138743	1RF3 094-2YB99	3/4	1,50	13,6	6,8	Incorporada
100138744	1RF3 095-2YB99	1	1,40	16,3	8,2	Incorporada
100138745	1RF3 096-2YB99	1,5	1,30	22,0	11,0	Incorporada
100138746	1RF3 097-2YB99	2	1,20	25,0	12,5	Incorporada
100138747	1RF3 098-2YB99	3	1,15	37,2	18,6	Incorporada
VELOCIDAD 3.600 RPM (2 polos) ejecución B3						
100138946	1RF3 092-2YD90	1/3	1,75	8,6	4,3	Incorporada
100138931	1RF3 093-2YD90	1/2	1,60	10,4	5,2	Incorporada
100138932	1RF3 094-2YD90	3/4	1,50	13,6	6,8	Incorporada
100138933	1RF3 095-2YD90	1	1,40	16,3	8,2	Incorporada
100138934	1RF3 096-2YD90	1,5	1,30	22,0	11,0	Incorporada
100138935	1RF3 097-2YD90	2	1,20	25,0	12,5	Incorporada
100138936	1RF3 098-2YD90	3	1,15	35,0	17,5	Incorporada